Șindrilă

Date tehnice

Material: aluminiu acoperit cu grosime de 0,7 mm, acoperire Coil-Coating

Suprafața standard: structurată

Dimensiuni: 420×240 mm, pus în operă (10 buc./m²)

Greutate: cca. 2,5 kg/m²

Înclinația minimă a șarpantei: 25° (circa 47 %)

Structura portantă și strat de separare*: pe astereală (min. 24 mm); Peste o sarcină a zăpezii calculată de 3,25 kN/m², ori în zone de categoria 0, I sau II, strat de separare cu bitum, pe căptușeală plină.

Fixare: indirectă, 1 cui striat PREFA cu fixator patent PREFA pe șindrilă (respectiv 10 fixator patent PREFA și 10 cuie striate pe metru pătrat)

* Se vor respecta normele și standardele în materie din fiecare țară.

Personalizată pentru fiecare proiect

Șindrila din aluminiu pentru acoperiș întrunește consacratul model rombic. Acest produs este soluția ideală pentru

realizarea de acoperișuri clasice, dar și pentru proiecte de construcție moderne.

Sistemul falț în falț și fixarea ascunsă

Plăcile de dimensiuni mici și foarte ușoare își etalează avantajele pe suprafețe mici, dar și pe cele mari, în reabilitări complexe sau proiecte de mare anvergură. Datorită îmbinării prin falțuri și fixării ascunse, învelitoarea realizată este extrem de rezistentă la intemperii. Rezistența este dată de falțurile longitudinale și laterale. Astfel se creează o suprafață foarte stabilă, care face față furtunilor.

Finisaj mat, elegant, într-o varietate de culori

Șindrila se livrează în zece culori standard cu suprafața structurată. Gama largă de culori asigură alegerea unui acoperiș frumos, armonios. Rezistența la intemperii este asigurată de falțurile laterale și longitudinale. Astfel se creează o suprafață foarte stabilă, care face față furtunilor.