Sidings | Siding perforat

Date tehnice

Material: aluminiu cu acoperire coil coating. Suprafața netedă, structurată sau striată cu sau fără rosturi aparente

Formate standard:

- 138×0,7 mm
- 200×1,0 mm
- 300×1,2 mm

- 400×1,2 mm
- 500×1,5 mm
- 600×1,5 mm

Greutate: circa 3,3–5,14 kg/m² (în funcție de lățime și grosimea materialului)

Lungimi:

- pentru lățimi între 138–400 mm (adâncimea profilului 22 mm):

între 500–2500 mm pentru orice lățime, cu folosirea elementului de rost PREFA

între 500–6200 mm pentru orice lățime, fără element de rost

- pentru lățimi între 500–600 mm (adâncimea profilului 32 mm):

între 700–2500 mm pentru orice lățime, cu folosirea elementului de rost PREFA

între 700–3500 mm pentru orice lățime, fără element de rost

Fixare: cu șuruburi, pe structură din aluminiu, oțel sau lemn
șuruburi

Elemente de fixare 6–9 buc./m². Clema anti-furtună utilizată pentru lățimi vizibile de 500 și 600 mm este diferită de cea utilizată pentru lățimi vizibile de 300 și 400 mm.

O soluție inteligentă de fațadă, care oferă nenumărate opțiuni

Fațade, marchize și multe alte elemente – cu PREFA Sidings, clădirile pot fi renovate, modernizate, decorate, conservate pe decenii în mod creativ. Elementele estetice, cu utilizare universală, pot fi montate atât în spații interioare cât și în exterior, în poziție orizontală, verticală sau oblică, cu sau fără rosturi aparente. Elementele de Siding de colț permit treceri line. Fixarea ascunsă sistem nut-feder asigură stabilitate și aspect atractiv. Elementele de fațadă Siding PREFA se fixează pe o structură portantă din lemn, metal sau combinația celor două, asigurând fanta de aerisire conformă. Combinația dintre învelitoarea de fațadă ventilată, structura portantă (peretele) clădirii și izolația termică asigură caracteristici optime de izolare fonică și termică.

O fațadă individuală

Aveți la dispoziție 21 de culori standard și trei variante de suprafețe – netedă, structurată și striată. În plus, elementele siding pot fi comandate la lungimi între 0,5 și 6,2 m. Combinarea elementelor de lățimi diferite oferă alte opțiuni în plus arhitecților.

Siding perforat – opțiuni multiple pentru arhitect

Elementul Siding perforat este un element de design cu foarte multe posibilități. Se poate utiliza pentru îmbrăcarea ieșirilor pe acoperiș, mascarea scărilor sau acoperirea deschiderilor.

PREFA Siding (vertical)

PREFA Siding (orizontal)